

























ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa elementu		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem górnym		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem g. i boczn.		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem g. i boczn.		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem g. i boczn.		Drzwi wewnętrzne stalowe pełne		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem górnym		Drzwi wewnętrzne rozsuwane pełne		Drzwi wewn.przeszkl. z naświetlem g. i boczn.		Drzwi zewnętrzne przeszklone		Drzwi zewnętrzne drewniane pełne		Drzwi zewnętrzne pełne	
Oznaczenia		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D10		D11		D12		D13		Z1		Z2		Z3	
Typ																													
Schemat																													
Wymiary w świetle ościeży	S_o	1010		1010		1110		1710		1410+550		1410+450		1410		1010		1710		3710		1410+450		1410		1010		1310	
	H_o	2080		2080		2080		2080+450		2080		2080+450		2080+450		2080		2080+450		2500		2080+450		2080		2080		2080	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900		900		1000		900+700		900+400+550		900+400+500		900+700+2x550		900		900+700		3600		900+400+550		1300		900		900+300	
	H	2020		2020		2020		2020+450		2020		2020+450		2020+450		2020		2020+450		2440		2020+450		2020		2020		2020	
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość - piwnica	szt.	7	8	3	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1		-	-	-	-	1	1	-	-
Ilość - parter	szt.	8	7	7	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-		-	-	1	-	1	-	1	-
Ilość - piętro	szt.	11	8	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Ilość - poddasze	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-
Razem	szt.	49		23		2		5		1		1		1		4		4				1		1	-	3		1	
UWAGI				w dolnej części kratka nawiewn.				p.-pożarowe EI30 min dymoszczelne z samozamyk.		p.-pożarowe EI30 min dymoszczelne z samozamyk.		p.-pożarowe EI30 min dymoszczelne z samozamyk.		p.-pożarowe EI30 min dymoszczelne z samozamyk.		p.-pożarowe EI30 min z samozamyk.				z materiałów trudnozapalnych		p.-pożarowe EI30 min dymoszczelne z samozamyk.		p.-pożarowe EI60 min z samozamyk.					

UWAGA: Przed przystąpieniem do zamówienia lub wykonania stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary z natury .

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa elementu		Okno jednoramowe dwuszybowe z PCV											
Oznaczenia		O1	O2	O3	Od1	O4	O5	Od5	O6	Od2	O7	O8	O9
Typ													
Schemat													
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	H	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
Zewn. wymiary ościeżnicy /mm/	S_z	100	100	120	120	135	135	135	135	135	180	200	220
	H_z	105	170	110	110	105	150	150	170	170	170	170	170
Powierzchnia	m^2	1,05	1,70	1,32	1,32	1,42	2,03	2,03	2,30	2,30	3,06	3,40	3,74
Ilość - piwnica	szt.	1	2	-	-	2	4	1	3	-	5	5	-
Ilość - parter	szt.	-	-	2	-	-	-	-	6	-	1	12	1
Ilość - piętro	szt.	-	-	-	1	-	-	-	9	1	2	13	-
Ilość RAZEM	szt.	1	2	2	1	2	4	1	18	1	8	30	1
UWAGI					Okno oddymiające			Okno oddymiające		Okno oddymiające			

Nr rewizji	Przedmiot	Autor	Data
2			
1			

Biuro Architektoniczno - projektowe "Dora" s.c.

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Architektura	mgr inż. arch. Dorota Rubik-Sałacińska — Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń ABIT-II-7131-4/2000	08.2008	
Sprawdził	budowniczy Leszek Rychlowski — Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń UA/0385/PKOA/3/85		
Inwestor	Powiat Inowrocław		
Obiekt	Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu		
Temat	Rozbudowa DPS w Parchaniu **Zest. stolarki okien. i drzw.-cz. rozbudow.**		

Branże	Nr. rys.
architekt.	20
architekt.	

Skala	Projekt	Tom	Zeszyt	Nr. rys.
1:100			1	20

23/08. 0