

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w INO-  
WROCŁAWIU  
ADRES INWESTYCJI : UL. MAŁEWSKA 17 88- 100 INOWROCŁAW  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE w INOWROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż ARKADIUSZ DRELISZAK  
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.03.2019

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KOMISJE / ZARZĄD</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0349-02</b>	(4.4*2.86)*0.16	m <sup>3</sup>	2.013	
		-(0.8*2.0)*2*0.16	m <sup>3</sup>	-0.512	
		(1.52*2.86)*0.16	m <sup>3</sup>	0.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.197</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - po rozbiórce ścian	m		
d.1	<b>0207-01</b>	4.4+1.52	m	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po rozbiórce ścian	m		
d.1	<b>0705-02</b>	2.86*3	m	8.580	
		4.4+1.52	m	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	sufit	m <sup>2</sup>	29.084	
		4.4*6.61	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	62.977	
		(4.4+4.4+6.61+6.61)*2.86			
				<b>RAZEM</b>	<b>92.061</b>
5	<b>KNR 0-23</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2611-02</b>	sufit	m <sup>2</sup>	29.084	
		4.4*6.61	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	62.977	
		(4.4+4.4+6.61+6.61)*2.86			
				<b>RAZEM</b>	<b>92.061</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-06</b>	4.4*6.61	m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>	(4.4+4.4+6.61+6.61)*2.86	m <sup>2</sup>	62.977	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.977</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	4.4*6.61	m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	(4.4+4.4+6.61+6.61)*2.86	m <sup>2</sup>	62.977	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.977</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	<b>1212-28</b>	1.0*2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1212-19</b>	(0.6*0.15*2)*18	m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	<b>0354-12</b>	1.65*2	m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
d.1	<b>0129-02</b>	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych - z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0428-01</b>	4.4*6.61	m <sup>2</sup>	29.084	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
15	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	4.4*6.61	m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
16	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1130-02</b>	4.4*6.61	m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.4*6.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
18 d.1	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 4.4*6.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.084</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyścienne drewniane 4.4+4.4+6.61+6.61	m m	22.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.020</b>
20 d.1	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
21 d.1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 PRZEWODNICZĄCY RADY</b>					
22 d.2	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 3.56*4.91 ściany (3.56+3.56+4.91)*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.480 34.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.886</b>
23 d.2	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 3.56*4.91 ściany (3.56+3.56+4.91+4.91)*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.480 48.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.928</b>
24 d.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 3.56*4.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
25 d.2	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (3.56+3.56+4.91+4.91)*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.448</b>
26 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.56*4.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
27 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60 (3.56+3.56+4.91+4.91)*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.448</b>
28 d.2	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.7*2	m m m	2.000 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
29 d.2	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.860</b>
30 d.2	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.65*2	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
31 d.2	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32 d.2	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4.91*2.86)*0.16 -0.8*2.0*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.247 -0.256	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.991</b>
33	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach	m		
d.2	<b>0705-02</b>	z betonu - po rozbiórce ścian	m	5.720	
		2.86*2	m	4.910	
		4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.630</b>
34	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0313-02</b>		m <sup>3</sup>	0.026	
		1.3*0.2*0.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
35	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie ką-	m		
d.2	<b>0313-04</b>	townika stalowego 50*50*5 mm	m	2.600	
		1.3*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
36	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0329-03</b>	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.320	
		0.8*2.0*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
37	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do	m		
d.2	<b>0708-01</b>	15 cm	m	4.900	
		0.9+2.0+2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
38	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach	m		
d.2	<b>0705-01</b>	z betonu	m	4.900	
		0.9+2.0+2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
39	<b>NNRNKB</b>	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 2023-03</b>	tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>	14.386	
		4.91*2.93	m <sup>2</sup>	-1.600	
		-0.8*2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.786</b>
40	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0818-05</b>		m <sup>2</sup>	17.480	
		3.56*4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
41	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-01</b>	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	17.480	
		3.56*4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
42	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1130-02</b>	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	17.480	
		3.56*4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
43	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1130-03</b>	tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	17.480	
		Krotność = 5			
		3.56*4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
44	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych BALTIC TILE 68 lub 69	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1113-05</b>		m <sup>2</sup>	17.480	
		3.56*4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
45	<b>KNR 2-02</b>	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	<b>1113-08</b>		m	16.940	
	<b>analogia</b>	3.56+3.56+4.91+4.91			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.940</b>
46	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1023-12</b>		m <sup>2</sup>	1.600	
	<b>analogia</b>	0.8*2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
47	<b>KNR 2-02</b>	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2004-06</b>	warstw.100-01 - obudowa naświetla drzwiowego	m <sup>2</sup>	1.260	
		(0.7*0.9)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
48	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.2	<b>0322-02</b>		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 GABINET STAROSTY</b>					
49	<b>NNRNKB</b>	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>202 2023-03</b>	tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>	14.797	
		5.05*2.93	m <sup>2</sup>	-1.600	
		-0.8*2.0			

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13.197</b>
50	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	51.030	
		ściany (5.4+9.45+9.45)*2.86	m <sup>2</sup>	69.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.528</b>
51	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	51.030	
		ściany (5.4+5.4+9.45+9.45)*2.93	m <sup>2</sup>	87.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.051</b>
52	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.4*9.45	m <sup>2</sup>	51.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
53	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(5.4+5.4+9.45+9.45)*2.93	m <sup>2</sup>	87.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.021</b>
54	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.4*9.45	m <sup>2</sup>	51.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
55	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60	m <sup>2</sup>		
		(5.4+5.4+9.45+9.45)*2.93	m <sup>2</sup>	87.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.021</b>
56	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		1.0*2	m	2.000	
		2.93*2	m	5.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.860</b>
57	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		(0.6*0.15*2)*36	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
58	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4*1.56	m	6.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.240</b>
59	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4*1.56	m	6.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.240</b>
61	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.8*2.0*0.2*2	m <sup>3</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
62	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1.3*0.2*0.1*2	m <sup>3</sup>	0.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.052</b>
63	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm	m		
		2.6*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
64	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0305-03</b>	Uzupełnienie ceglami klinkier.ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
65	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0816-06</b>	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		5.4*9.45	m <sup>2</sup>	51.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
66	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.4*9.45	m <sup>2</sup>	51.030	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
67 d.3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.4*9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
68 d.3	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.77*4.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.421</b>
69 d.3	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. arc edition prominent - czerwony 11 4.77*4.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.421</b>
70 d.3	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyściennie drewniane 4.77+4.77+4.91+4.91	m m	19.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.360</b>
71 d.3	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
72 d.3	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką obsadzenia - np. KENDO 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
73 d.3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 SEKRETARIAT STAROSTY</b>					
74 d.4	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
75 d.4	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm 2.6	m m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
76 d.4	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
77 d.4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 5.73*5.04 ściany (5.73+5.73+5.04+5.04)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879 63.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.991</b>
78 d.4	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 5.73*5.04 ściany (5.73+5.73+5.04+5.04)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879 63.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.991</b>
79 d.4	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
80 d.4	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (5.73+5.73+5.04+5.04)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.112</b>
81 d.4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
82 d.4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60 (5.73+5.73+5.04+5.04)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.112	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>63.112</b>
83 d.4	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.93*2	m m m	2.000 5.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.860</b>
84 d.4	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
85 d.4	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1.56	m m	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
86 d.4	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
87 d.4	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
88 d.4	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do kuchenki z obróbką obsadzenia - np. REVERS 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
89 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90 d.4	<b>KNR 4-01 0816-06</b>	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
91 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
92 d.4	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
93 d.4	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
94 d.4	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 5.73*5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.879</b>
95 d.4	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyścienne drewniane 5.73+5.73+5.04+5.04	m m	21.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.540</b>
96 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 SKARBNIK</b>					
97 d.5	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98 d.5	<b>KNR 4-01 0305-03</b>	Uzupełnienie cegłami klinkier.ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
99 d.5	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 0.8*2.0*0.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100	<b>KNR 0-19</b> d.5 <b>1023-12</b> analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
101	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0305-03</b>	Uzupełnienie ceglami klinkier.ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
103	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
104	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4.46*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.028</b>
105	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 4.46*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.028</b>
106	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
107	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
108	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
109	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
110	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
111	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
112	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
113	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
114	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1113-08</b> analogia	Listwy przyściennie drewniane 4.46+4.46+4.54+4.54	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
115	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4.46*4.54 ściany (4.46+4.46+4.54+4.54)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248 52.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.988</b>
116	<b>KNR 0-23</b> d.5 <b>2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 4.46*4.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.248	



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ściany (4.46+4.46+4.54+4.54)*2.93	m <sup>2</sup>	52.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.988</b>
117	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.5		4.46*4.54	m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
118	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.5		(4.46+4.46+4.54+4.54)*2.93	m <sup>2</sup>	52.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.740</b>
119	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.5		4.46*4.54	m <sup>2</sup>	20.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.248</b>
120	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60	m <sup>2</sup>		
d.5		(4.46+4.46+4.54+4.54)*2.93	m <sup>2</sup>	52.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.740</b>
121	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.5		2*1.56	m	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
122	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
d.5		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.5		1.0*2	m	2.000	
		2.93*2	m	5.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.860</b>
124	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.5		(0.6*0.15*2)*10	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
125	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 WC DAMSKI</b>					
126	<b>KNR 4-01</b> <b>0349-02</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.6		2.71*2.0	m <sup>3</sup>	5.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.420</b>
127	<b>KNR 2-02</b> <b>0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
d.6		(2.0+1.4+2.0)*2.95	m <sup>2</sup>	15.930	
		-0.8*2.0	m <sup>2</sup>	-1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.330</b>
128	<b>KNR 2-02</b> <b>0126-02</b>	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
d.6		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.6		(2.0+2.0)*1.8	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
130	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.6		(2.0+1.4+2.0)*2.95*2	m <sup>2</sup>	31.860	
		-0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>	-3.200	
		(2.0+2.0)*1.8	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.860</b>
131	<b>KNR 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.6		sufit	m <sup>2</sup>	9.010	
		2.65*3.4			
		ściany	m <sup>2</sup>	17.727	
		(2.65+3.4)*2.93			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.737</b>
132	<b>KNR 0-23</b> <b>2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.6		sufit	m <sup>2</sup>	9.010	
		2.65*3.4			

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ściany (2.65+2.65+3.4+3.4)*2.93	m <sup>2</sup>	35.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.463</b>
133 d.6	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
134 d.6	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (2.65+2.65+3.4+3.4)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.043	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.043</b>
135 d.6	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
136 d.6	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 30 (2.65+2.65+3.4+3.4)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.043	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.043</b>
137 d.6	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - np. 3 d Ceramistic Glazura Nubila Conove 30*60 - połysk (2.65+2.65+3.4+3.4)*2.1 -0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.410 -1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.810</b>
138 d.6	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
139 d.6	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
140 d.6	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
141 d.6	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
142 d.6	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.65*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.010</b>
143 d.6	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką osadzenia - np. KENDO 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
144 d.6	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>					
145 d.7	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
146 d.7	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
147 d.7	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
148 d.7	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149 d.7	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np.Ceramstic white 60*60 gres polerowany 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
150 d.7	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  sufit 2.0*2.86 ściany (2.0+2.0+2.86+2.86)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720 28.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
151 d.7	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 2.0*2.86 ściany (2.0+2.0+2.86+2.86)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720 28.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
152 d.7	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
153 d.7	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  (2.0+2.0+2.86+2.86)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.068</b>
154 d.7	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
155 d.7	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 30 (2.0+2.0+2.86+2.86)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.068</b>
156 d.7	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. 3 d Ceramistic Glazura Nubila Conove 30* 60 - połysk (2.0+2.0+2.86+2.86)*2.1 -0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.412 -1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.812</b>
157 d.7	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - dla niepełnosprawnych - np. KENDO  0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
158 d.7	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8 WC MĘSKI</b>					
159 d.8	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm  (1.4+1.4+3.56)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.762</b>
160 d.8	<b>KNR 2-02 0126-02</b>	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków  2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
161 d.8	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  (1.4+1.4+3.56)*2.95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.524</b>
162 d.8	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  sufit 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
163 d.8	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 1.4*3.56 ściany (1.4+1.4+3.56+3.56)*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.984 29.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.050</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 d.8	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
165 d.8	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych (1.4+1.4+3.56+3.56)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.234</b>
166 d.8	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
167 d.8	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa np. Caparol - Jura 30 (1.4+1.4+3.56+3.56)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.234</b>
168 d.8	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. 3 d Ceramistic Glazura Nubila Conove 30* 60 - połysk (1.4+1.4+1.4+1.4+3.56+3.56)*2.1 -(0.8*2.0)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.712 -4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
169 d.8	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
170 d.8	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
171 d.8	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
172 d.8	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 1.4*3.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.984</b>
173 d.8	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. płytki Ceramistic white 60*60 gres polerowany 2.0*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
174 d.8	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką osadzenia - np. KENDO 0.8*2.0 0.7*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600 1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
175 d.8	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Osadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9 VICE - STAROSTA/CZŁONEK ZARZĄDU</b>					
176 d.9	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
177 d.9	<b>KNR 4-01 0305-03</b>	Uzupełnienie ceglami klinkier. ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
178 d.9	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 0.8*2.0*0.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
179 d.9	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - np. REVERS 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
180 d.9	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.45*4.45 ściany (4.45*4)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803 52.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.313</b>
181 d.9	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit 4.45*4.45 ściany (4.45*4)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803 52.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.313</b>
182 d.9	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
183 d.9	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.45*4)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.510</b>
184 d.9	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
185 d.9	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60 (4.45*4)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.510</b>
186 d.9	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1.56	m m	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
187 d.9	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
188 d.9	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.95*2	m m m	2.000 5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
189 d.9	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
190 d.9	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
191 d.9	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
192 d.9	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
193 d.9	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
194 d.9	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
195 d.9	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 4.45*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.803</b>
196 d.9	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyściennie drewniane 4.54*4	m m	18.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.160</b>
<b>10 SEKRETARIAT VICE - STAROSTÓW</b>					

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197 d.10	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
198 d.10	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm 2.6	m m	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
199 d.10	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
200 d.10	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 0.9+2.0+2.0	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
201 d.10	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 0.9+2.0+2.0	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
202 d.10	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
203 d.10	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
204 d.10	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 5.09*4.26 ściany (5.09+5.09+4.26+4.26)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.683 55.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.848</b>
205 d.10	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 5.09*4.26 ściany (5.09+5.09+4.26+4.26)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.683 55.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.848</b>
206 d.10	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 5.09*4.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
207 d.10	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (5.09+5.09+4.26+4.26)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.165</b>
208 d.10	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5.09*4.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
209 d.10	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa np.Caparol - Jura 60 (5.09+5.09+4.26+4.26)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.165</b>
210 d.10	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1.56	m m	 3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
211 d.10	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
212 d.10	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.95*2	m m m	 2.000 5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
213 d.10	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.6*0.15*2)*10	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
214 d.10	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
215 d.10	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.09*4.26	m <sup>2</sup>	21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
216 d.10	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.09*4.26	m <sup>2</sup>	21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
217 d.10	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5.09*4.26	m <sup>2</sup>	21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
218 d.10	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5			
		5.09*4.26	m <sup>2</sup>	21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
219 d.10	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69	m <sup>2</sup>		
		5.09*4.26	m <sup>2</sup>	21.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.683</b>
220 d.10	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyściennie drewniane	m		
		5.09+5.09+4.26+4.26	m	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
<b>11</b>	<b>VICE - STAROSTA</b>				
221 d.11	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
222 d.11	<b>KNR 4-01 0305-03</b>	Uzupełnienie cegłami klinkier ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
223 d.11	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0*0.2*2	m <sup>2</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
224 d.11	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	22.651	
		4.45*5.09			
		ściany	m <sup>2</sup>	56.286	
		(4.45+4.45+5.09+5.09)*2.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>78.937</b>
225 d.11	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	22.651	
		4.45*5.09			
		ściany	m <sup>2</sup>	56.286	
		(4.45+4.45+5.09+5.09)*2.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>78.937</b>
226 d.11	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4.45*5.09	m <sup>2</sup>	22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
227 d.11	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(4.45+4.45+5.09+5.09)*2.95	m <sup>2</sup>	56.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.286</b>
228 d.11	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.45*5.09	m <sup>2</sup>	22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
229 d.11	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60	m <sup>2</sup>		
		(4.45+4.45+5.09+5.09)*2.95	m <sup>2</sup>	56.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.286</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230 d.11	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1.56	m m		
				3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
231 d.11	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
232 d.11	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.95*2	m m m		
				2.000 5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
233 d.11	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
234 d.11	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.11	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.45*5.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
236 d.11	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.45*5.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
237 d.11	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.45*5.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
238 d.11	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.45*5.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
239 d.11	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 4.45*5.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.651</b>
240 d.11	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyścienne drewniane 5.09+5.09+4.45+4.45	m m		
				19.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.080</b>
<b>12 WC STAROSTY</b>					
241 d.12	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.14+1.14+2.59+2.59)*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.396</b>
242 d.12	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
243 d.12	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
244 d.12	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
245 d.12	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.0*0.9*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
246 d.12	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (1.14+1.14+2.59+2.59+2.59)*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.130</b>
247 d.12	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit	m <sup>2</sup>		



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.14*2.59 ściany (1.14+1.14+2.59+2.59+2.59)*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.953 26.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.083</b>
248 d.12	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. 3 d Ceramistic Glazura Nubila Conove 30*60 - połysk (1.14+1.14+2.59+2.59+2.59)*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.130</b>
249 d.12	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
250 d.12	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
251 d.12	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - np.Ceramstic white 60*60 gres polerowany 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
252 d.12	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
253 d.12	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
254 d.12	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
255 d.12	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1.14*2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.953</b>
<b>13 KUCHNIA SZEFA - STAROSTY</b>					
256 d.13	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
257 d.13	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
258 d.13	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm (2.76+1.34+1.45)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.373</b>
259 d.13	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (2.76+1.34+1.45)*2.95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.745</b>
260 d.13	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
261 d.13	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
262 d.13	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. 3 d Ceramistic Glazura Nubila Conove 30*60 - połysk (3.5+3.5+2.0+2.0-0.8)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
263 d.13	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. Ceramstic white 60*60 gres polerowany 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
264 d.13	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
265 d.13	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
266 d.13	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (3.5+3.5+2.0+2.0)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.950</b>
267 d.13	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
268 d.13	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa np.Caparol - Jura 30 (3.5+3.5+2.0+2.0)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.950</b>
269 d.13	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14 KUCHNIA PRZY SALI SESYJNEJ</b>					
270 d.14	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*2.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.770</b>
271 d.14	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm 1.54*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.543</b>
272 d.14	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (1.54*2.95)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.086</b>
273 d.14	<b>KNR 2-02 0615-01</b>	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - keramzyt - gr. 75 cm Krotność = 7 2.4*1.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
274 d.14	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 16.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.060</b>
275 d.14	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
276 d.14	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
277 d.14	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. Ceramstic white 60*60 gres polerowany 4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
278 d.14	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Ceramstic white 60*60 gres polerowany 4.91+4.91+3.49+3.49 -0.8	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
279 d.14	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS (0.8*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
280 d.14	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.136	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
281 d.14	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 4.91*3.49 ściany (4.91+4.91+3.49+3.49)*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.136 49.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.696</b>
282 d.14	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. 3 d Ceramiczne Glazura Nubila Conove 30* 60 - połysk (4.91+4.91+3.49+3.49-0.8-0.8)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
283 d.14	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
284 d.14	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  (4.91+4.91+3.49+3.49)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.360</b>
285 d.14	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  4.91*3.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.136</b>
286 d.14	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 30 (4.91+4.91+3.49+3.49)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.360</b>
287 d.14	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>15 BIURO RADY POWIATU</b>					
288 d.15	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS  0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
289 d.15	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS  0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
290 d.15	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  sufit 4.57*5.0 ściany (4.57+4.57+5.0+5.0)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.850 56.463	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.313</b>
291 d.15	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 4.57*5.0 ściany (4.57+4.57+5.0+5.0)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.850 56.463	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.313</b>
292 d.15	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
293 d.15	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  (4.57+4.57+5.0+5.0)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.463	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.463</b>
294 d.15	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
295 d.15	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa np.Caparol - Jura 60 (4.57+4.57+5.0+5.0)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.463	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.463</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
296 d.15	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1.56	m m		
				3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
297 d.15	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
298 d.15	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 2.95*2	m m m		
				2.000	
				5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
299 d.15	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
300 d.15	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
301 d.15	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
302 d.15	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
303 d.15	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
304 d.15	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
305 d.15	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69 4.57*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.850</b>
306 d.15	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyścienne drewniane 5.0+5.0+4.57+4.57	m m		
				19.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.140</b>
307 d.15	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>16 KIEROWNIK BIURA RADY POWIATU</b>					
308 d.16	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
309 d.16	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4.39*4.91 ściany (4.39+4.39+4.91+4.91)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.555	
				54.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.425</b>
310 d.16	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 4.39*4.91 ściany (4.39+4.39+4.91+4.91)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.555	
				54.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.425</b>
311 d.16	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.39*4.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
312 d.16	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  (4.39+4.39+4.91+4.91)*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.870</b>
313 d.16	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
314 d.16	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60  (4.39+4.39+4.91+4.91)*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.870</b>
315 d.16	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  2*1.56	m  m	  3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
316 d.16	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
317 d.16	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  1.0*2 2.95*2	m  m m	  2.000 5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
318 d.16	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (0.6*0.15*2)*24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
319 d.16	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
320 d.16	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
321 d.16	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
322 d.16	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
323 d.16	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
324 d.16	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69  4.39*4.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.555</b>
325 d.16	<b>KNR 2-02 1113-08 analogia</b>	Listwy przyściennie drewniane  4.39+4.39+4.91+4.91	m  m	  18.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
326 d.16	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17 NOWA LOKALIZACJA BUFETU</b>					
327 d.17	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  (2.6*2.5*0.2)*3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
328 d.17	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
329 d.17	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (0.82+0.82+2.6+2.6)*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.100	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
330 d.17	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.6*3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.490</b>
331 d.17	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 2.41*7.87 1.4*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.927</b>
332 d.17	<b>KNR 2-02 0615-01</b>	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - keramzyt - gr. 75 cm - zasypianie schodów Krotność = 12 3.37*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.392</b>
333 d.17	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960 13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.487</b>
334 d.17	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960 13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.487</b>
335 d.17	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np.SPECTRE DARK GREY 60*60 CM 2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960 13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.487</b>
336 d.17	<b>NNRNKB 202 2809-04</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - SPECTRE DARK GREY 60*60 CM 7.87+7.87+2.41+1.4+3.0+1.6+3.0+4.52	m m	31.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.670</b>
337 d.17	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. płytki i kształtki fajansowe szklione ściennne - Polcolorit METRO BIANCO GRES 30*60 (4.52+4.52+3.0+3.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.560</b>
338 d.17	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm (4.52+3.0+1.6+1.6+1.6)*2.5 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.800 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
339 d.17	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (4.52+3.0+1.6+1.6+1.6)*2.5*2 -0.8*2.0*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.600 -6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
340 d.17	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0 ściany (7.87+7.87+2.41)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960 13.560 45.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.862</b>
341 d.17	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0 ściany (7.87+7.87+2.41+2.41)*2.5 1.4*2.5 (4.52+4.52+3.0+3.0)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.967 1.960 13.560 51.400 3.500 37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.987</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
342 d.17	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych  2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.967 1.960 13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.487</b>
343 d.17	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych  (7.87+7.87+2.41+2.41)*2.5 1.4*2.5 (4.52+4.52+3.0+3.0)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  51.400 3.500 15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.940</b>
344 d.17	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  2.41*7.87 1.4*1.4 4.52*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.967 1.960 13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.487</b>
345 d.17	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np. Caparol - Jura 35 (7.87+7.87+2.41+2.41)*2.5 1.4*2.5 (4.52+4.52+3.0+3.0)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  51.400 3.500 15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.940</b>
346 d.17	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (0.6*0.15*2)*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
347 d.17	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm  1.0*2 2.5*2	m  m m	  2.000 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
348 d.17	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek  1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
349 d.17	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegiel  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
350 d.17	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz. i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm  2.6	m  m	  2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
351 d.17	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
352 d.17	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami  0.9+2.0+2.0	m  m	  4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
353 d.17	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS -zaplecze kuchenne  0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
354 d.17	<b>KNR 0-19 1024-10</b>	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - naświetle okienne  0.9*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
355 d.17	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami  0.9+2.0+2.0	m  m	  4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
356 d.17	<b>KNR 0-19 1024-06 analogia</b>	Montaż drzwi szklanych jednoskrzydłowych - drzwi szklane z futryną stałą - matowe  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
357 d.17	<b>KNR-W 2-02 1028-01</b>	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe - zaplecze kuchenne  0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
358 d.17	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.56	m	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
359 d.17	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>18 POMIESZCZENIE SOCJALNE OCHRONY</b>					
360 d.18	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	13.303	
		5.52*2.41			
		ściany	m <sup>2</sup>	39.650	
		(5.52+5.52+2.41+2.41)*2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>52.953</b>
361 d.18	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	13.303	
		5.52*2.41			
		ściany	m <sup>2</sup>	39.650	
		(5.52+5.52+2.41+2.41)*2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>52.953</b>
362 d.18	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
363 d.18	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(5.52+5.52+2.41+2.41)*2.5	m <sup>2</sup>	39.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.650</b>
364 d.18	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
365 d.18	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 60	m <sup>2</sup>		
		(5.52+5.52+2.41+2.41)*2.5	m <sup>2</sup>	39.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.650</b>
366 d.18	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		1.0*2	m	2.000	
		2.5*2	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
367 d.18	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		(0.6*0.15*2)*5	m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
368 d.18	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
369 d.18	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
370 d.18	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
371 d.18	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
372 d.18	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>
373 d.18	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BALTIC TILE 68 lub 69	m <sup>2</sup>		
		5.52*2.41	m <sup>2</sup>	13.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.303</b>



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
374 d.18	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-08</b> analogia	Listwy przyściennie drewniane  5.52+5.52+2.41+2.41	m  m	  15.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
375 d.18	<b>KNR 0-19</b> <b>1023-12</b> analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS  0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
376 d.18	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-06</b> analogia	Montaż drzwi szklanych jednoskrzydłowych - drzwi szklane z futryną stałą - matowe  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
377 d.18	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.56	m  m	  1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
378 d.18	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>19 WC - DLA PERSONELU - prawa strona - patrer + I piętro oraz lewa strona - parter</b> <b>R*3 -Remont obejmuje trzy łazienki</b> <b>M*3 -Remont obejmuje trzy łazienki</b> <b>S*3 -Remont obejmuje trzy łazienki</b>					
379 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (4.51+4.51+5.12+5.12)*2.23 1.4*2.23*2*2 3.02*2.23*2 -(0.8*2.0)*3*2 (2.02+3.51)*3.06*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  42.950 12.488 13.469 -9.600 33.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.151</b>
380 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  4.51*5.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
381 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0349-02</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  (2.02+3.51)*3.06*0.2 (1.4*2.23)*0.2*2 1.4*3.06*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  3.384 1.249 0.857	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.490</b>
382 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej  4.51*5.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
383 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm  (1.6*3.06)*3 -0.8*2.0 (2.0*3.06)*2 3.12*3.06 -0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.688 -1.600 12.240 9.547 -1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.275</b>
384 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>0126-02</b>	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
385 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  (1.6*3.06)*3*2 -0.8*2.0*2 (2.0*3.06)*2*2 3.12*3.06*2 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  29.376 -3.200 24.480 19.094 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.550</b>
386 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko  4.51*5.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.19	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
388 d.19	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
389 d.19	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm 2.6	m m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
390 d.19	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
391 d.19	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennne - Polcolorit METRO BIANCO GRES 30*60 (4.51+4.51+5.12+5.12)*2.23 (1.6*2.23)*3*2 -0.8*2.0*2 (2.0*2.23)*2*2 3.12*2.23*2 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.950 21.408 -3.200 17.840 13.915 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.713</b>
392 d.19	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np.SPECTRE DARK GREY 60*60 CM 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
393 d.19	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - do wc - np. KENDO (0.9*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
394 d.19	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką obsadzenia - np. KENDO 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
395 d.19	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4.51*5.12 ściany (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091 15.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.077</b>
396 d.19	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 4.51*5.12 ściany (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83 (1.6*0.83)*3*2 (2.0*0.83)*2*2 3.12*0.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091 15.986 7.968 6.640 5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.864</b>
397 d.19	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
398 d.19	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83 (1.6*0.83)*3*2 (2.0*0.83)*2*2 3.12*0.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.986 7.968 6.640 5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.773</b>
399 d.19	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 30 (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83 (1.6*0.83)*3*2 (2.0*0.83)*2*2 3.12*0.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.986 7.968 6.640 5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.773</b>
401 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.0*2 3.06*2	m m m	 2.000 6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.120</b>
402 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15*2)*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
403 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.56*1 0.9*2	m m m	 1.560 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
404 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
405 d.19	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-01</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - z konglomeratu 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
406 d.19	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>20 WC - DLA PERSONELU - prawa strona - II, III piętro oraz lewa strona - I, II, III piętro</b>					
<b>R*5 -Remont obejmuje pięć łazienek</b>					
<b>M*5 -Remont obejmuje pięć łazienek</b>					
<b>S*5 -Remont obejmuje pięć łazienek</b>					
407 d.20	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.51+4.51+5.12+5.12)*2.23 1.4*2.23*2*2 3.02*2.23*2 -(0.8*2.0)*3*2 (2.02+3.51)*3.06*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.950 12.488 13.469 -9.600 33.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.151</b>
408 d.20	<b>KNR 4-01</b> <b>0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
409 d.20	<b>KNR 4-01</b> <b>0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.02+3.51)*3.06*0.2 (1.4*2.23)*0.2*2 1.4*3.06*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.384 1.249 0.857	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.490</b>
410 d.20	<b>KNR 4-01</b> <b>0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
411 d.20	<b>KNR 2-02</b> <b>0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm (1.6*3.06)*3 -0.8*2.0 (2.0*3.06)*2 3.12*3.06 -0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.688 -1.600 12.240 9.547 -1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.275</b>
412 d.20	<b>KNR 2-02</b> <b>0126-02</b>	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
413 d.20	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (1.6*3.06)*3*2 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.376 -3.200	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.0*3.06)*2*2 3.12*3.06*2 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.480 19.094 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.550</b>
414 d.20	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
415 d.20	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
416 d.20	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
417 d.20	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm 2.6	m m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
418 d.20	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
419 d.20	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. Polcolorit METRO BIANCO GRES 30*60 (4.51+4.51+5.12+5.12)*2.23 (1.6*2.23)*3*2 -0.8*2.0*2 (2.0*2.23)*2*2 3.12*2.23*2 -0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.950 21.408 -3.200 17.840 13.915 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.713</b>
420 d.20	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np.SPECTRE DARK GREY 60*60 CM 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
421 d.20	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - do wc - np. KENDO (0.9*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
422 d.20	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką obsadzenia - np. KENDO 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
423 d.20	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4.51*5.12 ściany (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091 15.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.077</b>
424 d.20	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit 4.51*5.12 ściany (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83 (1.6*0.83)*3*2 (2.0*0.83)*2*2 3.12*0.83*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091 15.986 7.968 6.640 5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.864</b>
425 d.20	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.51*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
426 d.20	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83 (1.6*0.83)*3*2 (2.0*0.83)*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.986 7.968 6.640	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.12*0.83*2	m <sup>2</sup>	5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.773</b>
427 d.20	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.51*5.12	m <sup>2</sup>	23.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.091</b>
428 d.20	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np. Caparol - Jura 30	m <sup>2</sup>		
		(4.51+4.51+5.12+5.12)*0.83	m <sup>2</sup>	15.986	
		(1.6*0.83)*3*2	m <sup>2</sup>	7.968	
		(2.0*0.83)*2*2	m <sup>2</sup>	6.640	
		3.12*0.83*2	m <sup>2</sup>	5.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.773</b>
429 d.20	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		1.0*2	m	2.000	
		3.06*2	m	6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.120</b>
430 d.20	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		(0.6*0.15*2)*17	m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
431 d.20	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.56*1	m	1.560	
		0.9*2	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
432 d.20	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
433 d.20	<b>KNR 2-02 0129-01</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - z konglomeratu	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
434 d.20	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>KORYTARZ - piętro I</b>				
435 d.21	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	Odtuszczanie powierzchni lastrica	m <sup>2</sup>		
		stopnie	m <sup>2</sup>	6.240	
		(2.6*0.3)*8	m <sup>2</sup>	3.744	
		(2.6*0.16)*9			
		powierzchnia w środkowej części korytarza	m <sup>2</sup>	12.324	
		4.74*2.6	m <sup>2</sup>	26.280	
		7.2*3.65	m <sup>2</sup>	20.210	
		8.6*2.35	m <sup>2</sup>	31.177	
		11.42*2.73	m <sup>2</sup>	20.050	
		(4.73-1.2)*5.68	m <sup>2</sup>	25.507	
		(11.74-1.2)*2.42	m <sup>2</sup>	9.900	
		3.3*3.0	m <sup>2</sup>		
		strona lewa	m <sup>2</sup>	90.880	
		45.44*2.0	m <sup>2</sup>	10.832	
		4.73*2.29	m <sup>2</sup>		
		strona prawa	m <sup>2</sup>	55.760	
		27.88*2.0	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>312.904</b>
436 d.21	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami czepnymi - powierzchnie poziome - betonkontakt	m <sup>2</sup>		
		312.904	m <sup>2</sup>	312.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.904</b>
437 d.21	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		321.904	m <sup>2</sup>	321.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.904</b>
438 d.21	<b>KNR 4-01 0347-10</b>	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - skucie cokołu	m <sup>2</sup>		
		(8.4+10.54)*0.15	m <sup>2</sup>	2.841	
		(27.88-7*0.9)*0.15	m <sup>2</sup>	3.237	
		(50.17-8*0.9)*0.15	m <sup>2</sup>	6.446	
		(27.88-7*0.9)*0.15	m <sup>2</sup>	3.237	
		(50.17-8*0.9)*0.15	m <sup>2</sup>	6.446	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22.207</b>
439 d.21	<b>KNR 4-01 0705-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu- po skuciu cokołu 22.207	m m	22.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.207</b>
440 d.21	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. STABIL 72  155.432 45.44*2.0 4.47*2.29 27.88*2.0 -18.491 -38.876 -28.421	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.432 90.880 10.236 55.760 -18.491 -38.876 -28.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.520</b>
441 d.21	<b>KNR 2-02 1114-08 analogia</b>	Wykładziny stopni schodowych z wykładzin dywanowych - BASTION 13  9*2.6	m m	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
442 d.21	<b>KNR 2-02 1114-09 analogia</b>	Wykładziny stopni schodowych - listwy schodowe z gumą  9*2.6	m m	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
443 d.21	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. CZERWONY - BASTION 14  (8.6+10.54)*0.15 (5.68+4.1)*0.4 27.88*0.15 50.17*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.871 3.912 4.182 7.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.491</b>
444 d.21	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np.STABIL 60 - beżowy  (8.6+10.54)*0.4 27.88*0.4 50.17*0.4 wyłogi (8.4+10.54)*0.15 (27.88-7*0.9)*0.15 (50.17-8*0.9)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.656 11.152 20.068 2.841 3.237 6.446	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
445 d.21	<b>KNR 2-02 1113-05</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych np. BASTION 13 - jasny szary  (8.6-3.0+3.0)*0.4 2.61*0.6 27.88*0.3 50.17*0.3 wyłogi (27.88-7*0.9)*0.15 (50.17-8*0.9)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.440 1.566 8.364 15.051 3.237 6.446	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.104</b>
446 d.21	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  sufit 155.432 45.44*2.0 4.73*2.29 27.88*2.0 ściany (11.74+5.68+11.42+3.52+1.2+1.2+5.06+8.6)*2.95 (50.17+50.17+2.0-4.73)*1.5 (27.88+27.88+2.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.432 90.880 10.832 55.760 142.839 146.415 86.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>688.798</b>
447 d.21	<b>KNR-W 4-01 1214-02 analogia</b>	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni ścian - lamperia  (50.17+50.17+2.0-4.73)*1.5 (27.88+27.88+2.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.415 86.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.055</b>
448 d.21	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia</b>	Nalożenie podkładowej masy czepnej po wyszlifowaniu lamperi pod szpachlowanie  (50.17+50.17+2.0-4.73)*1.5 (27.88+27.88+2.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.415 86.640	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>233.055</b>
449 d.21	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	312.904	
		ściany	m <sup>2</sup>	608.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>921.848</b>
450 d.21	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		312.904	m <sup>2</sup>	312.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.904</b>
451 d.21	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		608.944	m <sup>2</sup>	608.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.944</b>
452 d.21	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		312.904	m <sup>2</sup>	312.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.904</b>
453 d.21	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - góra ONYX 25 , dół Jura 5, ściana z mapą Jura 15	m <sup>2</sup>		
		608.944	m <sup>2</sup>	608.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.944</b>
454 d.21	<b>KNR-W 3 0703-03</b>	Boazeria płycinowa - dodatkowe płyty montowane nad drzwiami, z boku drzwi i na ścianach	m <sup>2</sup>		
		drzwi	m <sup>2</sup>	10.800	
		(0.6*2.0)*9	m <sup>2</sup>	12.825	
		(1.5*0.95)*9			
		ściany	m <sup>2</sup>	1.770	
		0.6*2.95	m <sup>2</sup>	2.644	
		(8.11-1.5)*0.4	m <sup>2</sup>	1.680	
		1.4*1.2	m <sup>2</sup>	0.560	
		1.4*0.4	m <sup>2</sup>	3.835	
		1.3*2.95	m <sup>2</sup>	2.160	
		1.8*1.2	m <sup>2</sup>	2.520	
		(5.1-1.5-1.5)*1.2	m <sup>2</sup>	8.400	
		7.0*1.2	m <sup>2</sup>	8.450	
		przy sali sesyjnej			
		(2.92+2.92+2.61)*1.0	m <sup>2</sup>	8.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.644</b>
455 d.21	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm- szatnia	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.95	m <sup>2</sup>	4.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.543</b>
456 d.21	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1.54*2.95*2	m <sup>2</sup>	9.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.086</b>
457 d.21	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - naprawa posadzki	m <sup>2</sup>		
		2.35*0.8	m <sup>2</sup>	1.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.880</b>
458 d.21	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej - naprawa posadzki	m <sup>2</sup>		
		2.35*0.8	m <sup>2</sup>	1.880	
		2.42*1.0	m <sup>2</sup>	2.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
459 d.21	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - naprawa posadzki	m <sup>2</sup>		
		2.35*0.8	m <sup>2</sup>	1.880	
		2.42*1.0	m <sup>2</sup>	2.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
460 d.21	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - naprawa posadzki	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5			
		2.35*0.8	m <sup>2</sup>	1.880	
		2.42*1.0	m <sup>2</sup>	2.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
461 d.21	<b>KNR 2-02 1219-06</b>	Wieszaki szatniowe stalowe stałe i obrotowe (bez numerków) umocowane w ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
462 d.21	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Pochwyty drewniane na wspornikach	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>KUCHENKI DLA PERSONELU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SĄSIADUJĄCYMI</b> <b>R*3 -Remont obejmuje trzy kuchenki</b> <b>M*3 -Remont obejmuje trzy kuchenki</b> <b>S*3 -Remont obejmuje trzy kuchenki</b>				
463 d.22	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>	26.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.260</b>
464 d.22	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
		(2.0+2.0)*2.95	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
465 d.22	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(2.0+2.0)*2.95*2	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
466 d.22	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	26.260	
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	60.475	
		(5.2+5.2+5.05+5.05)*2.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>86.735</b>
467 d.22	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		sufit	m <sup>2</sup>	26.260	
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	60.475	
		(5.2+5.2+5.05+5.05)*2.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>86.735</b>
468 d.22	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>	26.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.260</b>
469 d.22	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(5.2+5.2+5.05+5.05)*2.95	m <sup>2</sup>	60.475	
		(2.0+2.0)*2.95*2	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.075</b>
470 d.22	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>	26.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.260</b>
471 d.22	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa np.Caparol - Jura 35	m <sup>2</sup>		
		(5.2+5.2+5.05+5.05)*2.95	m <sup>2</sup>	60.475	
		(2.0+2.0)*2.95*2	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.075</b>
472 d.22	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennne - gres poler, 60*60 cm bianco lub Cement Gryś Gres Szkl. Rekt. Mat	m <sup>2</sup>		
		(2.0+2.0)*0.6	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
473 d.22	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. Mistral Gryś Gres Rekt. Mat.	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
474 d.22	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		2.0*4-0.8	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
475 d.22	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>	26.260	
		-2.0*2.0	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.260</b>
476 d.22	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. Mistral Gryś Gres Rekt. Mat.	m <sup>2</sup>		
		5.2*5.05	m <sup>2</sup>	26.260	



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2.0*2.0	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.260</b>
477 d.22	<b>NNRNKB 202 2809-04</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki podłogowe Cement Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. lub Cement Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. 5.2+5.2+5.05+5.05-0.8	m m	19.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.700</b>
478 d.22	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.56*2 0.9*1	m m m	3.120 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.020</b>
479 d.22	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
480 d.22	<b>KNR 2-02 0129-01</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - z konglomeratu 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
481 d.22	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.3*0.2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
482 d.22	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadzenie kątownika stalowego 50*50*5 mm 2.6	m m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
483 d.22	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.8*2.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
484 d.22	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 0.9+2.0+2.0	m m	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
485 d.22	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - np. REVERS - pomieszczenia sąsiadujące 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
486 d.22	<b>KNR 2-02 1011-05</b>	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. 0.7-1.0 m2 1.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
487 d.22	<b>KNR 0-19 1024-11</b>	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - naświetla okienne 1.4*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
488 d.22	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - np. REVERS - kuchenki 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>23 ŁAZIENKA PRZY WYDZIALE KOMUNIKACJI</b>					
489 d.23	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.34+2.34+0.98+0.98)*2.3 (2.34+2.34+1.08+1.08)*2.3 (2.26*4)*2.3 -(0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.272 15.732 20.792 -8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.796</b>
490 d.23	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.26*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.430</b>
491 d.23	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (2.34+2.26+1.4+2.93+3.7)*3.5*0.12 -(0.8*2.0*0.12)*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.305 -0.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.537</b>
492 d.23	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 3.7*2.93 2.26*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.841 12.430	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>23.271</b>
493 d.23	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm  (5.5+4.0+5.5+3.0)*3.5 -(0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  63.000 -8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
494 d.23	<b>KNR 2-02 0126-02</b>	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 5	szt  szt	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
495 d.23	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  55.0*2 (2.64*2)*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  110.000 12.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.144</b>
496 d.23	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 3.7*2.93 2.26*5.5 1.4*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.841 12.430 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.071</b>
497 d.23	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 3.7*2.93 2.26*5.5 1.4*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.841 12.430 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.071</b>
498 d.23	<b>NNRNKB 202 0838-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" np. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennie - Policolorit METRO BIANCO GRES 30*60 (2.0+2.0+1.5+1.5)*2.3 (2.5+2.5+1.6+1.6)*2.3 (4.0+4.0+1.5+1.5)*2.3 (2.0+2.0+1.5+1.5)*2.3 -(0.8*2.0)*5 kuchnia (1.5+1.6)*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.100 18.860 25.300 16.100 -8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.220</b>
499 d.23	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np. SPECTRE DARK GREY 60*60 CM 26.071	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.071</b>
500 d.23	<b>KNR 0-19 0931-06 analogia</b>	Wymiana stolarki drewnianej - do wc - np. KENDO  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
501 d.23	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi do wc z obróbką osadzenia - np. KENDO  (0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
502 d.23	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  sufit 26.071 ściany (2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2 (2.5+2.5+1.6+1.6)*1.2 (4.0+4.0+1.5+1.5)*1.2 (2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2 (1.4+1.4+2.5+2.5)*3.5 (3.2+3.2+1.4+1.4)*3.3 -(0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26.071  8.400 9.840 13.200 8.400 27.300 30.360 -8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.571</b>
503 d.23	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 26.071 ściany (2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2 (2.5+2.5+1.6+1.6)*1.2 (4.0+4.0+1.5+1.5)*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26.071  8.400 9.840 13.200	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2	m <sup>2</sup>	8.400	
		(1.4+1.4+2.5+2.5)*3.5	m <sup>2</sup>	27.300	
		(3.2+3.2+1.4+1.4)*3.3	m <sup>2</sup>	30.360	
		-(0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>	-8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.571</b>
504 d.23	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		26.071	m <sup>2</sup>	26.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.071</b>
505 d.23	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2	m <sup>2</sup>	8.400	
		(2.5+2.5+1.6+1.6)*1.2	m <sup>2</sup>	9.840	
		(4.0+4.0+1.5+1.5)*1.2	m <sup>2</sup>	13.200	
		(2.0+2.0+1.5+1.5)*1.2	m <sup>2</sup>	8.400	
		(1.4+1.4+2.5+2.5)*3.5	m <sup>2</sup>	27.300	
		(3.2+3.2+1.4+1.4)*3.3	m <sup>2</sup>	30.360	
		-(0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>	-8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.500</b>
506 d.23	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		26.071	m <sup>2</sup>	26.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.071</b>
507 d.23	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa np.Caparol - Jura 30	m <sup>2</sup>		
		89.5	m <sup>2</sup>	89.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.500</b>
508 d.23	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		1.0*2	m	2.000	
		3.5*4	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
509 d.23	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		(0.6*0.15*2)*18	m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
510 d.23	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.4*2	m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
511 d.23	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
512 d.23	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>