




NR		1	2	3	4	5
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	90	90	80
	Ho	220	220	200	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	140	100	100	90
	H	230	230	205	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		2	3	5	4	3
UWAGI						
		DRZWI ZEWNĘTRZNE - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0.8 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - skrzydło oraz ościeżnica izolowane - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	**DRZWI WEWNĘTRZNE** - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną	**DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ** - płycinowe drewniane okleinowane (okleina naturalna), - skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: - wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych dodatkowo wyposażone w samozamykacz, możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	**DRZWI WEWNĘTRZNE DO SANITARIATÓW** skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - skrzydło z podcięciem WC - okucia ze stali nierdzewnej - klamki z okrągłą rozetą - samozamykacz. - w sanitariatach męskich kolor niebieski (zbliżony do RAL 5012), - w sanitariatach damskich kolor pomarańczowy (zbliżony do RAL 2011),	**DRZWI WEWNĘTRZNE DO SANITARIATÓW** skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - skrzydło z podcięciem WC - okucia ze stali nierdzewnej - klamki z okrągłą rozetą - samozamykacz. - w sanitariatach męskich kolor niebieski (zbliżony do RAL 5012), - w sanitariatach damskich kolor pomarańczowy (zbliżony do RAL 2011),

U W A G I

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAYJNYM
- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE
- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

maatproject sp.z o.o.

maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.**
ADRES BUDOWY:	ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław
INWESTOR:	Powiat Inowrocławski
ADRES:	ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-08
branża: ARCHITEKTURA	data: LIPIEC 2017	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.