
KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEŃ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER

ZAKOŃCZENIE DOCIEPLENIA ŚCIANY PRZY OTWORZE OKIENNYM Z WĘGARKIEM



1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K–20, ATLAS HOTER U
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K–10, ATLAS HOTER S, ATLAS STOPTER K–20, ATLAS HOTER U
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY ATLAS CERMIT
7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. TAŚMA ROZPRĘŻNA
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA
10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA ELEWACJI TYNKIEM SILIKATOWYM.
5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX
6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

ZAKOŃCZENIE DOCIEPLENIA ŚCIANY PRZY OTWORZE OKIENNYM Z WĘGARKIEM	
PRZEKRÓJ POZIOMY	RYS. nr D8