



Uwagi:

Drewno klasy wytrzymałościowej C27 wg PN-B-03150:2000/A2
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatem
trójfunkcyjnym FOBOS-M2 zgodnie z instrukcją producenta metodą kąpieli
Uzupełnić ubytki lub uszkodzone poszycie z desek gr. 22mm.
Wymienić całkowicie deskowanie w obrębie koszy dachowych.

zakład inżynierii środowiska			
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15			
Temat	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II L.O. w Inowrocławiu		
Tytuł rysunku	Rzut więźby dachowej budynku głównego		
Obiekt/adres	Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław		
Inwestor	II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław		
Projektował:	mgr inż. Michał Mikas	KUP/0102/PWOK/07	
Sprawdził:	mgr inż. Włodzimierz Mikas	GT-III-7210/174/76	
Opracował:			
		nr	20.12.11
		upr.	20.12.11
		Data	
		Podpis	
Faza	PB		
	Skala	1:100	
	Arkusze	A-2	