



Uwagi:

- pokrycie dachu dwuwarstwowe: papa podkładowa Vedatect G200DD do mocowania mechanicznego (mocowanie w zakładach, zakłady sklejane na zimno klejem bitumicznym Vedatex Adhesive)
- papa nawierzchniowa Euroflex PYE PV250S% rosso termozgrzewalna, w kolorze czerwonym
- Uzupelnienie poszycia i całosci deskowania w obrębie koszy deskami gr. 22mm.
- Obróbki blacharskie (pokrycia murów, gzymsy, okapy, kohlnerze ścian i kominów rymy i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm.
- W koszu zastosować dodatkową warstwę papy.
- Wewnętrzna strona atłyk przy koszach wyłożona blachą na pełną wysokość.

Rzut dachu

zakład inżynierii środowiska

ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Temat	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II L.O. w Inowrocławiu			
Tytuł rysunku	Rzut dachu budynku głównego			
Obiekt/adres	Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław			
Inwestor	II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław			
Projektował:	mgr inż. Michał Miklas	KUP/O/102/PWOK/07	upr.	20.12.11
Sprawił/i:	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-72/10/174/76	nr	20.12.11
Opracował:				
				Podpis

Faza	PB	Skala	1:100	Arkusz	A-4
------	----	-------	-------	--------	-----